

Web Grader



Losse sorteerkettingunit

Verhoog de marktwaarde van uw aardappelen

De Web Grader blinkt uit in het nauwkeurig sorteren van uw product en het voorkomen van productbeschadiging. De machine heeft een sorteerketting van 900 mm breed en staat onder een lichte helling. Een dual Web Grader heeft twee sorteerkettingen naast elkaar, zodat deze inzetbaar is achter diverse merken van stortbunkers. U kan meerdere Web Graders achter elkaar plaatsen om zo op verschillende productmaten te sorteren. De bandsnelheid en snelheid van de kloppers zijn vrij instelbaar. Met de Web Grader bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en een hogere netto-opbrengst.

Nauwkeurig sorteren

De nauwkeurigheid van het sorteren hangt sterk af van de omstandigheden. Om aan de strengste eisen te voldoen, kan een sorteerketting van metaal of rubber zijn. Wanneer u geconfronteerd wordt met vochtig of nat product, dan kiest u voor metalen sorteerkettingen. Als u droog en/of gevoelig product, lichte en/of niet-plakkende grond heeft tijdens de oogst, dan kiest u voor rubberen sorteerkettingen.

Eenvoudig te bedienen

De bedieningsconsole van de losse sorteerkettingunits van Dewulf maakt gebruik van pictogrammen, waardoor ze heel eenvoudig te bedienen zijn. De Web Grader is tevens uitgerust met Start-Control: door eenmaal op de startknop te drukken, starten alle gekoppelde machines in volgorde met behulp van timers. Zo voorkomt u pieken in het stroomnet en optimaliseert u de capaciteit en productvriendelijke verwerking.



- ■ = Standaard
- ○ = Optioneel
- - = Niet van toepassing

Websorteerunit

Gewicht vanaf [kg]	530
Capaciteit [t/u] (afhankelijk van de sorteermaat)	10 - 20
Totale lengte [cm] (met afvoerband)	282
Totale lengte [cm] (met glijgoot)	206
Totale breedte [cm]	148
Totale hoogte [cm]	160 - 190
Sorteerband: breedte sorteerketting [mm]	900
Sorteerband: breedte tussen zijplaten [mm]	915
Afvoerhoogte ondermaat [cm]	85 - 115
Afvoerbreedte ondermaat [cm]	95
Afvoerhoogte overmaat [cm] (met afvoerband)	88 - 118

Afvoerhoogte overmaat [cm] (met glijgoot)	58 - 110
--	----------

Afvoerbreedte overmaat [cm] (met afvoerband)	75
---	----

Afvoerbreedte overmaat [cm] (met glijgoot)	55
---	----