

DUBEX HT 160



HT 160 standaard

Motor:

Deutz-motor 180 kW (245 pk) TCD 6.1 L6 Tier 3b (4i) met roetfilter
Hydraulische aandrijving koeling, omkeerbaar
Elektrische installatie 12 Volt
Dynamo 150A, Accu 143 Ah
Brandstoftank 330 L

Cabine:

Comfort-cabine, pneumatisch geveerd
Overdrukkabine categorie 4 volgens EN 15695-1:200
Met verwarming, airconditioning en ruitenwasinstallatie
Luchtgeveerde stoel Maximo Professional, passagierstoel
Bluetooth-radio met CD speler, actiefkoolfilter
6 werklampen voor, 2 werklampen achter
Zwaailicht
TracControl-Terminal (TCT)
Touch 1200-Terminal, D-GPS ontvanger SMART-6L
Stuurhulp Trackleader II

Aandrijving:

Hydrauliekpomp Bosch-Rexroth
Wielmotoren Poclain, natte remvoeringen
Hydraulische differentiaalblokkering
6 snelheidsbereiken automatisch schakelend
Tempomaat en automotivie
Maximaal 40 km/h

Onderstel en assen:

Hydro-pneumatische vering per wiel voor en achter
Bodemvrijheid 1,20 m
Vooras, achteras, vierwiel en hondengang besturing
Spoorbreedte min. 1,80 m max. 2,30 m, mechanisch verstelbaar *
Max. toelaatbaar totaal gewicht 18.000 kg
Max. toelaatbaar aslasten voor en achter 10.000 kg

Hydrauliek:

Load-sensing Bosch-Rexroth/Danfoss, 170 l/min, 200 bar

Diversen:

Tank 5000 - 6000 liter
Pneumatische inklapbare cabinetrap
Persluchtinstallatie
2 achteruitrijlampen
RVS gewasgeleiders onder onderstel

Wielen / banden keuze:

380/90R50 Alliance 170D
18.4R46 Alliance 176A8/176B
520/85R42 Alliance 168A8/165D
650/65R42 Alliance 173A8/170D

HT 160 uitvoeringen:

Spoorbreedte 2,00 m)
HT 160 met hydr. spoorbreedteverstelling (1,80-2,30 m)*
HT 160 met hydr. spoor en hoogteverstelling

Opties:

Maximum snelheid 50 km/h
Extra hydrauliek voor Airtec aandrijving
Aanhangerkoppeling met 2 leiding systeem
druksensor)
GPS gestuurde stuurautomaat, nauwkeurigheid ± 15 cm
Sonic-control (ultraoonsensoren voor GPS sturing) ± 2 cm
RTK-kanaal voor GPS besturing, nauwkeurigheid ± 2 cm
Achteruitrijcamera (camera plus beeldscherm)
2e achteruitrijcamera
Elektrisch verstelbare buitenspiegel
LED schijnwerper (2 stuks a 800 lm) aan de cabine
Xenon schijnwerper (2 stuks) aan de cabine

Dubex opbouw:

Tot 45 meter
Full electric; uitschakelbare roering, tank keuze kraan,
automatische afslag vulkranen
ISOBUS
Section control
EDS individuele dopschakeling (optie)

